

# Schlegelmäher Typ RS-KL



Schneiden – Hegen – Pflegen



## Leichte Baureihe mit nach allen Seiten beweglichen Messern

Die Baureihe RS ist die kleinste in unserem Programm und ist geeignet für Kleintraktoren ab 16 PS.



## Beschreibung


Das zapfwellenbetriebene Frontmäherwerk wurde speziell für Kompakttraktoren entwickelt. Die Besonderheit dieses Mäherwerkes besteht darin, dass der Mähkörper 225° geschwenkt werden kann. Das heißt, das Arbeitsgerät kann mindestens 45° in den Grabenbereich nach unten reichen und für den Straßentransport komplett waagrecht vor dem Fahrer geklappt werden. Das Sichtfeld des Fahrers wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Das RS-KL Seitenmäherwerk ist mit einer mechanischen Anfahr- sicherung ausgestattet. Für die Mäharbeiten werden speziell doppelt aufgehängte Mähmesser verwendet, die einen sauberen Grasschnitt erzielen.

Der Antrieb des Mähers erfolgt rein mechanisch. Dadurch ist der Wirkungsgrad von der Motorleistung zum Mäherwerk sehr hoch. Der RS-KL Seitenmäher wird bis zu einer Arbeitsbreite von 1,25 m gebaut.

Die Schwenkung in die Transportstellung erfolgt über 2 Zylinder. Dadurch ist eine sanfte Bewegung gewährleistet und die Kippgefahr ausgeschlossen. Einmal DW und einmal EW erforderlich.

## Schlegel- messer



Technische Änderungen vorbehalten