

Schlegelmäher Typ RS und RS-P



Schneiden – Hegen – Pflegen



Baureihe RS

Stabile Baureihe mit nach allen Seiten beweglichen Messern

Die Baureihe RS ist die kleinste in unserem Programm und ist geeignet für Kleintraktoren ab 10 kW. Einsatzgebiete sind Spiel- und Freizeitrasen, Naturschutzgebiete und Gestrüpp.



Baureihe RS-P

Technische Daten:


Typ	Arbeitsbreite cm	Gesamtbreite cm	Kraftbedarf ca. kW	Gewicht ab kg
RS 100	100	110	10	160
RS 125	125	135	14	185
RS-P 125	125	135	14	215
RS 150	150	160	18	225
RS-P 150	150	160	18	250

Beschreibung

- Das Gerät kann an Kat I angebaut werden. Für eine Typen steht ein Spezialgerät für den Frontanbau zur Verfügung
- Das Messersystem erreicht durch die gerade Schnittkante einen sauberen Schnitt
- Durch die Spezialmesser wird eine Sogwirkung erreicht, die sich besonders im Bereich der Traktorspur vorteilhaft auf das Schnittbild auswirkt
- Die nach allen Seiten beweglich gelagerten Messer sind in der Lage, Hindernissen auszuweichen. Dadurch ist die Gefahr der Unwucht sehr stark reduziert und der Rotor erreicht eine hohe Standzeit
- Am Typ RS-P ist ein Parallelogramm montiert. Der Mäher kann damit um 40 cm seitlich verschoben werden. Die Seitenverschiebung in der Standardausführung erfolgt manuell über eine Lochschiene.

Die nachträgliche Erweiterung auf eine hydraulische Seitenverschiebung ist problemlos möglich

Schlegel- messer



Sonderzubehör

- Gelenkwelle W 2300 mit Freilauf
- Hydraulische Seitenverschiebung für RS-P

Technische Änderungen vorbehalten