

Schlegelmulcher Typ DU



Schneiden – Hegen – Pflegen



Universalgerät für Heck- und Frontanbau

Bei Angabe Ihres Schlepper-
typs sind für den Frontanbau
Spezialausführungen möglich.



Bild: Mit Doppelbock

Technische Daten:

Typ	Arbeitsbreite cm	Gesamtbreite cm	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf ca. kW	Rotor + Messerzahl	
					ZS - US	Z - LS
DU 100	100	110	275	15	8	24
DU 110	110	120	290	15	9	30
DU 125	125	135	315	18	10	30
DU 135	135	145	335	18	11	36
DU 150	150	160	355	22	12	42


Grundausrüstung:

- Rotor mit Zahnschlegelmesser (ZS) oder Universal-Zahnschlegelmesser (US)
- schwere konische Stützwalze
- Dreipunktrahmen Kat. I und schmal (stufenlos seitlich versetzbar, fest verschraubt)
- Antrieb 540 U/min oder 1.000 U/min

Als Sonderzubehör sind erhältlich:

- Parallelogramm-Seitenverschiebung
- hydraulischer Seitenschiebezyylinder mit Schläuchen
- Gelenkwelle W2300 mit und ohne Freilauf
- Holzaufnahmerechen
- 2. Anbaubock, Getriebebelage versetzt außermittig um 125 oder 250 mm möglich
- leichter Schlegel (LS) oder Y-Messer (Z)
- Gleitkufen

Rotoren dieser Baureihe



Technische Änderungen vorbehalten