

Schlegelmulcher Typ ELV



Schneiden – Hegen – Pflegen



Universal einsetzbarer Schlegelmäher für:

Forstwirtschaft und Weiden, Acker-, Garten- und Gemüsebau, Obst- und Weinbau, Beerenkulturen sowie Landschaftspflege

Bei dieser Serie ist ein Anbaubock mit linearer Seitenverschiebung angebracht. Dadurch kann die Maschine extrem weit nach rechts verschoben werden. Der Anbau ist kurz und das Getriebe sitzt oberhalb.

Technische Daten:

Typ	Arbeitsbreite cm	Gesamtbreite cm	Gewicht ca. kg	Kraftbedarf ca. kW	Rotor + Messerzahl	
					ZS - US	Z - LS
ELV 125	125	140	370	18	10	22
ELV 135	135	150	385	20	11	24
ELV 150	150	165	400	22	12	28
ELV 162	162	177	415	24	13	30
ELV 175	175	190	430	26	14	32


Grundausrüstung:

- Rotor mit Zahnschlegelmesser (ZS) oder Universal-Zahnschlegelmesser (US)
- konische Laufwalze
- Getriebe für Zapfwelldrehzahl 540 U/min oder 1.000 U/min (Bitte bei der Bestellung angeben)
- Anbaubock mit linearer Seitenverschiebung
- Laufwalze Ø 133 mm

Als Sonderzubehör sind erhältlich:

- Gelenkwelle W 2400
- Freilaufgelenkwelle W 2400
- hydraulischer Seitenschiebezyylinder
- leichter Schlegel (LS) oder Y-Messer (Z)
- Stützwalze Ø 152 mm
- Holzaufnahmerechen

Rotoren dieser Baureihe



Technische Änderungen vorbehalten