

# Laubblasgeräte Typ F 4051



## Die preiswerte Wegepflege

Dieses Gerät wurde speziell zur Pflege von geschotterten, mineralgebundenen und asphaltierten Wegen entwickelt. Bei mineralgebundenen Wegen ist es besonders wichtig, dass diese von losem Laub und organischen Rückständen gereinigt werden. Mit diesem Gerät ist dies möglich, ohne dass das Gebläse einen Verschleiß aufweist.

Der Weg wird ab Mitte Schlepper saubergeblasen, wobei der Druck auf den Untergrund, je nachdem wie er beschaffen ist, eingestellt werden kann.

Das Gerät bietet eine enorme Kosteneinsparung, da zum Sauberhalten der Wege keine mechanischen Geräte (Bürsten, Besen und dergleichen) eingesetzt werden und der Aufbau der Bankette weitestgehend vermieden wird.

### Grundausrüstung

Dreipunkt-Anbau Kat. I & II  
Fahrvorrichtung mit 2 Pendelrädern  
Anstellwinkel einstellbar  
mit Gelenkwelle mit Freilauf

### Grundausrüstung

Erforderlicher Kraftbedarf: ab ca. 30 KW  
Luftleistung (35 KW): 300 m<sup>3</sup>/min  
Luftleistung (25 KW): 240 m<sup>3</sup>/min  
Luftgeschwindigkeit: 105 m/sec  
Gewicht: 240 kg  
Zapfwellendrehzahl: 540 U/min  
Zapfwellendrehzahl: 1000 U/min  
rechts oder links ausblasend:  
(Heck- oder Frontanbau)



Technische Änderungen vorbehalten



Eine regelmäßige Reinigung optimiert das Ergebnis. Ein großer Vorteil dieser Ausführung liegt darin, dass der Wegrand scharf ausgeblasen wird und das Bankett von organischen Abfällen gereinigt wird. Dadurch baut sich das Bankett weniger auf und muss weniger abgehobelt werden. Der Wasserabfluss wird verbessert.

**Eine regelmäßige Reinigung optimiert das Ergebnis.**

## Weitere Anbaumöglichkeiten



Spezialanwendung zum Blasen von Hanglagen

## Hydraulischer Antrieb



Spezialausführung mit Schlauchanschluss am Multicar - Fumo

Mit dem neuen elektrisch drehbaren Bogen über 360° können alle Flächen, Parks und dergleichen komplett vom Laub befreit werden. Durch beidseitiges Ausblasen hinter den Hindernissen, ist die gesamte Fläche sauber.

## Mit drehbarem Bogen 360°



Technische Änderungen vorbehalten